# BEDIENUNGSANLEITUNG

**KRUSE KeySafe K12**

## 1. Beschreibung

Im KeySafe K12 können Schlüssel untergebracht werden. Die einfache Handhabung und ein stabiles Gehäuse machen den KeySafe zum idealen Aufbewahrungsort. Öffnung über ein 10er-Tastenfeld. Individuell programmierbarer Code. Stromlos funktionsfähig.

## 2. Programmieren des individuellen Codes

1) Im Auslieferungszustand lässt sich der KeySafe ohne Code öffnen. Den „Open"-Knopf nach unten drücken und die Frontplatte entnehmen.
2) Auf der Innenseite der Frontplatte die weiße Codierungssperre abschrauben.
3) Mit dem Einstellwerkzeug oder einem Schraubendreher die gewünschte Ziffer um 180° drehen, bis sie einrastet. Die Ziffer ist hiermit dem Code hinzugefügt.
4) Weiße Codierungssperre anschrauben.
5) Die Funktion im geöffneten Zustand prüfen. Codenummer unbedingt notieren!
6) Der Code ist nun neu eingestellt.

inkl. Wetterschutz

## 3. Reihenfolge der Eingabe

Die Reihenfolge der Eingabe der Codeziffern bei der Öffnung ist unbedeutend.

## 4. Öffnen und Schließen

1) Code im Tastaturfeld eingeben. Die Knöpfe rasten dabei ein.
2) Bei falscher Eingabe „Clear"-Knopf nach unten drücken und erneut beginnen.
3) Den „Open"-Knopf nach unten drücken und die Frontplatte entnehmen.

## 5. Montage

1) Code eingeben und Frontplatte entnehmen.
2) Gehäuse mittels der vier mitgelieferten Schrauben an einer geeigneten, flachen Oberfläche befestigen.

## 6. Technische Daten

- Gewicht: ca. 470 g
- Maße (H x B x T): außen: ca. 100 x 59 x 43 mm/innen: ca. 70 x 39 x 8 mm
- Kapazität: 1-3 Schlüssel (je nach Schlüsseldicke) ohne Schlüsselring

## 7. Hinweis

Schlüssel-Hinterlegung nur mit Zustimmung des Sachversicherers, da es zu einer Risikoerhöhung kommen kann. Das Öffnen der Frontplatte durch Entfernen der äußeren Schrauben auf der Innenseite führt zum Erlöschen der Garantie.

## 8. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln oder ähnlichem. Einsatz sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Verschmutzung sollte vermieden werden.

## 9. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
08.2023