



- Betriebsspannung ca. 12 / 24 Volt DC (Betriebsstrom max. ca. 30 - 40 mA)
- Blitzfrequenz ca. 1,5 Hz, Beleuchtungsstärke ca. 10 lux / m
- Schutzart IP67
- Material: ABS / Polycarbonat
- Betriebstemperatur in °C ca.: -20 bis +50
- Maße: Sockeldurchmesser ca. 74 mm / Gesamthöhe ca. 45 mm + ca. 2 mm Dichtung
- Gewicht: ca. 100 g

Blitzleuchten erhältlich mit folgenden Kalottenfarben:

GELB	ROT	GRÜN	ORANGE	WEISS
Art.Nr. 006051	006052	006053	006061	006062
				

Anwendungsbeispiele:



K1 mit Blitzleuchte



Wandhalterung mit Blitzleuchte

Ersatzkalotten:

ORANGE	006058
ROT	006055
GRÜN	006057
WEISS	006066
GELB	006056

Die Blitzleuchte ist mit einer demontierbaren Kalotte ausgerüstet, da sich eine Bildung von Kondenswasser nicht vermeiden lässt. Die Funktion der Blitzleuchte kann hierdurch nicht beeinträchtigt werden, da die Elektronik komplett vergossen ist.

Um „Vandalismus“ vorzubeugen kann bei Bedarf die Kalotte mit ein wenig z.B. Silikon am Gehäuse fixiert werden, ggf. verwenden Sie auch einen Vandalismuskorb (Art.-Nr. 520202) für Blitzleuchten. **ACHTUNG:** Auf die richtige Polung ist zu achten; **schwarz/rote Ader +; schwarze Ader -**. Montiert wird die Blitzleuchte und Dichtung mittels mitgelieferter M3 x 10 Schrauben, Unterlegscheiben und Federring (bitte nur handfest anziehen), ohne Dichtung bitte die M3 x 6 Schrauben verwenden. Zur Widerstandsüberwachung in Anbindung mit einer BMA ist die Blitzleuchte nicht geeignet!

(technische Änderungen vorbehalten)