DATENBLATT

KRUSE UniversalDepot basic/maxi

- Edelstahl (1.4301) nach DIN 14675 (FSD Klasse 1)
- Variante basic mit 4 Haken; Variante maxi mit 8 Haken zur Schlüsselhinterlegung
- gegen Aufpreis bis zu 4 Schlüsselüberwachungen beim basic/bis zu 12 beim maxi
- mechanische/elektromechanische Verschlussvarianten (12 V DC ca. 220 mA, 24 V DC ca. 110 mA)
- Türüberwachung mit Mikroschalter (Wechslerkontakt), Türöffner mit Rückmeldekontakt
- Befestigung mit Schwerlastdübeln auf oder unter Putz
- Korpus 2 mm, Tür 3 mm Edelstahl (1.4301)
- Maße basic: ca. 200 x 200 x 110 mm (H x B x T) | Maße maxi: 250 x 300 x 160 mm (H x B x T)

1. Kabelbelegung

E-Öffner	Braun Weiß	+ 12/24 V DC MASSE
E-Öffner Rückmeldekontakt	Gelb/Grün	Öffner
Mikroschalter Tür/OSÜ	Schwarz/Blau Schwarz/Grau	Schließer Öffner

2. Standardvarianten/Zubehör

511000	maxi	8 Haken	Türöffner 12 V DC
512000	maxi	8 Haken	Türöffner 24 V DC
511001	maxi	8 Haken	mit KRUSE VdS-Umstellschloss
511002	maxi	8 Haken	für DIN Profilhalbzylinder (30-10mm)
511050	basic	4 Haken	mit Türöffner 12 V DC
511051	basic	4 Haken	für DIN Profilhalbzylinder (30-10mm)
511052	basic	4 Haken	mit KRUSE VdS-Umstellschloss
511055	basic	4 Haken	mit Türöffner 24 V DC
511100	basic	Zubehör	Schlüsselüberwachung (Abzug/Sichern)
511020	maxi	Zubehör	Modul-Schlüsselüberwachung x4
511021	maxi	Zubehör	Schlüsselüberwachung x1 für UD maxi

UniversalDepot basic
Art. 511050

UniversalDepot maxi
Art. 511000

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das KRUSE Universaldepot dient der Hinterlegung von Schlüsseln. Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich. Montage nur durch geschultes/eingewiesenes Fachpersonal.

4. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
04.2022