



KRUSE CODE SchlüsselSafe 70-plus

Rohrtresor mit 4-stelligem Zahlencode. Großer Durchmesser, extra robust.



Extra robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl mit mechanischer Zahlencode-Verriegelung. In großer Bauform und inkl. zusätzlicher Sicherheitsmerkmale zur Manipulationsverhinderung.

Komfortable Öffnung mittels ausklappbarem Griffstück. Über die Code-Verwischfunktion wird der eingestellte Code bei jeder Öffnungsdrehung automatisch verwischt und auf 0-0-0-0 gedreht.

Rohrtresor für die Hinterlegung von Zutrittskontrollkarten oder mehreren Objektschlüsseln. Ein 4-stelliges Druckguss-Zahlencodeschloss ermöglicht eine einfache Ver- und Entriegelung ohne die Verwendung eines Safeschlüssels. Der Code kann bei Bedarf geändert werden.

Komfortable Öffnung mittels ausklappbarem Griffstück. Immer dann eine sichere Lösung, wenn bei der Hinterlegung und Verwahrung der kontrollierte Schlüsselzugriff maßgeblich ist.





- HOHE MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- CODE-VERWISCHFUNKTION
- AUSKLAPPBARES GRIFFSTÜCK
- MANIPULATIONSSICHER

FUNKTIONS-VIDEO



		ArtNr.	Material	Durchmesser	Tiefe	Gewicht
	CODE SchüsselSafe 70-plus	535300	Edelstahl (1.4301) + Zinkdruckguss	73 mm	172 mm	1,1 kg



CODE SchüsselSafe basic

535200 Edelstahl (1.4301) + Zinkdruckguss

51 mm

145 mm

0,8 kg

Ihr Experte für innovatives Schlüsselmanagement







KRUSE PZ Schlüssel Safes

Von der Basis- bis zur Hightechversion – die unauffällige Schlüssel-Hinterlegung



- VORGERICHTET FÜR DIN-PROFIL ZYLINDER
- EINFACHE INTEGRATION IN SCHLIESSANLAGEN



PZ SchüsselSafe 70 Art. Nr. 535160

PZ SchüsselSafe basic Art. Nr. 535040

PZ SchüsselSafe plus Art. Nr. 535060, 535065

PZ SchüsselSafe push Art. Nr. 535050, 535055

PZ SchüsselSafe ARS

PZ SchüsselSafe mini-FL Art. Nr. 535015

PZ SchüsselSafe aufputz

Art. Nr.	Produkt	Länge (mn	Durchmes	Durchmes	Spannung	Typ DIN-P _I	Spezial-Zy	Zylinder-Ü	Schlüssel-	Kabel-Län	VdS-Anerk
535010	PZ SchlüsselSafe light	135	51	56		30		Opt.			
535020	PZ SchlüsselSafe light	135	51	56		35		Opt.			
535030	PZ SchlüsselSafe light-22	135	51	56			rund 22 Ø	Opt.			
535012	PZ SchlüsselSafe basic 1	235	51	56		30		Opt.		6 m	
535040	PZ SchlüsselSafe basic 2	235	51	56		30		Opt.	Ja	6 m	
535060	PZ SchlüsselSafe plus	235	51	56	12 V	30		Ja	Ja	6 m	G108078
535065	PZ SchlüsselSafe plus	235	51	56	24 V	30		Ja	Ja	6 m	G108078
535080	PZ SchlüsselSafe ARS	147	51	56		30		Opt.			
535160	PZ SchlüsselSafe 70	185	70	75		30		Opt.			
535050	PZ SchlüsselSafe push	235	51	56	12 V			Ja	Ja	6 m	
535055	PZ SchlüsselSafe push	235	51	56	24 V			Ja	Ja	6 m	
535015	PZ SchlüsselSafe mini-FL	92	51	56		30					
535100	PZ SchlüsselSafe aufputz	180	51			30					



